

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Pomoćni kontakt, Acti9 A9N, OF/SD+OF, 2 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24VDC do 130VDC, gornji i donji priključak

A9N26909

Cijena* bez PDV-a: 30,59 EUR

Osnovno

Ponuda proizvoda	Acti 9
Vrsta proizvoda ili dijela	Dupli OC ili kontakt za kvar
Skraćeno ime uređaja	OF and OF or OF and SD
sastav signalnih kontakata	2 preklopna (C/O)
[In] nazivna struja	0,1...6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC 50/60 Hz
9 mm vrhovi	1

Dodatno

[Ui] nazivni napon izolacije	500 V
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	4 kV
Lokalna signalizacija	Mehanički lokator
Način montiranja	Montiranje na DIN nosač
Mjesto za montažu	Left side of circuit-breaker
Pomoć za montažu	DIN nosač
kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka	Ne
Visina	90 mm
širina	9 mm
Dubina	68 mm
Neto masa proizvoda	38 g
Boja	Bijela
priključci - stezaljke	Vijčane stezaljke top and bottom) 1 0,5...2,5 mm ² - Krut Vijčane stezaljke top and bottom) 2 1,5 mm ² - Fleksibilni Vijčane stezaljke top and bottom) 2 1,5 mm ² - Fleksibilni s tuljkom
dužina skidanja izolacije	9 mm
okretni moment zatezanja	1 N.m top and bottom

Okolina

Standardi	EN/IEC 60947-5-1 "ERROR:#N/A"
-----------	----------------------------------

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Certifikati proizvoda	CE UKCA
Oznake kvalitete	EAC CCC
IP stupanj zaštite	IP20
stupanj onečišćenja	3
prilagođeno torpskim uvjetima	2
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...50 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...85 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	2,200 cm
Paket 1 Širina	8,000 cm
Paket 1 Dužina	9,300 cm
Paket 1 Težina	45,600 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica u Paketu 2	12
Paket 2 Visina	8,600 cm
Paket 2 Širina	10,000 cm
Paket 2 Dužina	26,600 cm
Paket 2 Težina	603,000 g
Mjerna jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica u Paketu 3	108
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	5,928 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja