




Novi fotoelektrični mini senzori



Bez obzira na cilj detekcije ili brzinu proizvodne linije, rješenje je XUM!

Telemecanique donosi nove XUM fotoelektrične senzore koji su prvi korak do potpune obnove ponude naših optičkih fotoćelija!

Povećajte svoje proizvodne kapacitete

XUM fotoelektrični senzori odraditi će detekciju čak i u okolnostima visokog osvjetljenja i pri velikim brzinama unutar svakih pola milisekunde. U kombinaciji s nenadmašnom daljinom detekcije, XUM fotoelektrični senzori s "anti-interference" (zaštita od smetnji) načinom rada omogućuje ugradnju 2 senzora jedan kraj drugog za potpunu i brzu detekciju u širokim područjima primjene!

Pojednostavite integraciju vaših strojeva


XUM fotoelektrični senzor istovremeno su jako maleni i jako robusni te imaju antikorozivna kućišta što omogućuju brzu ugradnju u kompaktne prostore čak i u teškim industrijskim primjenama i EMC okruženjima. Upravljanje postavkama udaljenosti senzora i izlaza u svim načinima rada pomoću obavlja se jednostavno, pomoću potencijometra.

Jednostavan odabir rješenja

Smanjite zalihe i troškove upravljanja zalihama zahvaljujući užim izborom 6 modela koji zadovoljavaju gotovo sva polja primjene fotoelektričnih senzora.



Telemecanique
Sensors



Osobine i prednosti

Vrhunska kvaliteta i performanse

- Detekcija udaljenosti do 30m, vodeća u industriji
- Način rada "anti-interference" (zaštita od smetnji) omogućuje ugradnju 2 senzora jedan kraj drugog.
- Visoko otporan na osvijetljenu okolinu, detekcija na čak 40k lux sunčeve svjetlosti i 10k lux svjetlosti žarulje sa žarnom niti.
- Brza detekcija frekvencijom preklapanja od 1kHz i vremenom odziva od 0.5 ms.

Jednostavna integracija

- 2 potencijometra za laku konfiguraciju udaljenosti i izlaznih funkcija
- Malih dimenzija (20mm x 34mm x 11mm) za ugradnju u skućene prostore
- Robusno PBT plastično kućište dokazano robusno kao i metalna izvedba
 - Visoko otporan na vodu: IP65, IP67


Jednostavan odabir proizvoda

- 35% manje katalogskih brojeva u usporedbi s konkurencijom pojednostavljuje odabir senzora, smanjuje troškove skladišta

Katalogski broj⁽¹⁾

Model	Maksimalna udaljenost	Izlaz	Katalogski broj 2m PVC kabel	Katalogski broj 4 pina M8 priključak
Prolazni (prodaje se u paru)	30 m	PNP	XUM2APXBL2	XUM2APXBM8
Refleksni (pol.)	8 m	PNP	XUM9APXBL2	XUM9APXBM8
	1.9 m ⁽²⁾	PNP	XUM5APXBL2	XUM5APXBM8
Difuzni	1.1 m	PNP	XUM6APXBL2	XUM6APXBM8
	250 mm ⁽²⁾	PNP	XUM4APXBL2	XUM4APXBM8
BGS	300 mm	PNP	XUM8APXBL2	XUM8APXBM8

Reflektori



Priključci

M8, 4 pina				
Duljina kabela	PVC	PUR	PVC	PUR
2 m	XZCPV0941L2	XZCP0941L2	XZCPV1041L2	XZCP1041L2
5 m	XZCPV0941L5	XZCP0941L5	XZCPV1041L5	XZCP1041L5

⁽¹⁾Za ostale XUM fotoelektrične senzore i kompletni izbor rješenja senzoričke pišite na nabla@nabla-plus.hr

⁽²⁾Infracrveno svjetlo

Više informacija na nabla@nabla-plus.hr ili www.nabla-plus.hr

Pregled starih i novih referenci

Stara Referenca	Nova referenca
XUKC1NSMM12	XUKCBSAYM12
XUKC1PSMM12	XUKCBLAYM12
XURK1KSMM12	XUMRACAYM8
XUKR1NSMM12	XUMRAGAYM8
XUKR1PSMM12	XUMRAGAYP015
XUKT1KSML2	XUMTARAYM8 XUMTARAYL2 XUMTARAYP015
XUKT1KSMM12	
XUMTANCNL2	
XUMTANCNM8	
XUMTAPCNL2	
XUMTAPCNL03M12	
XUMTAPCNM8	
XUBT1NSNL2	
XUBT1NSNM12	
XUBT1PSNL2	
XUBT1PSNM12	
XUBTANSNL2	
XUBTANSNM12	
XUYPSCO929L1SP	XUM8ALAYM8, XUM8ALAYP015 XUM8ALAYL2
XUYPSCO929L2SP	
XUYPCCO929LSP	XUM5ALAYL2
	XUM5ALAYP015
	XUM5ALAYM8
XUYBCO929LSP	XUM9ALAYM8
	XUM9ALAYP015
	XUM9ALAYL2
	XUT9ALPXL2
	XUT9ALPXP02

Više informacija na nabla@nabla-plus.hr ili www.nabla-plus.hr